Checkliste für Wartungsarbeiten an Schrägraffstores (AsyFlex)

Was ist zu prüfen	Häufigkeit der Intervalle	Maßnahme	
Stab- Seilspannung	1x pro Jahr	Befestigungsmuttern nachziehen	
Unterschiene	1x pro Jahr	Laub, Schmutz etc. entfernen; Reinigen - siehe Montageanleitung	☐
Teleskopfunktion der Unterschiene	1x pro Jahr	Gleitschiene mit Teflonspray bearbeiten	☐
Unterschienengleiter / Ecklamellengleiter	1x pro Jahr	Gleiter mit Teflonspray bearbeiten; bei Defekt austauschen	☐
Endkappen an Unterschiene	1x pro Jahr	Sichtprüfung; bei Defekt austauschen	☐
Lamellen	1x pro Jahr	Sichtprüfung; bei Defekt austauschen; evtl. reinigen - siehe Montageanleitung	☐
Motor	1x in 2 Jahren	Auf Funktion und Endlagenabschaltung prüfen; bei Defekt austauschen	☐
Oberschiene	1x in 2 Jahren	Sichtprüfung; evtl. reinigen	☐
Klauenkupplung	1x in 2 Jahren	Klauenkupplung (niedere Seite in Oberschiene) einfetten	☐
Texbänder	1x pro Jahr	Sichtprüfung; bei Defekt austauschen	☐
Texbandfädelung an Unterschiene	1x pro Jahr	Sichtprüfung; wenn locker, neu fädeln	☐
Leiterkordelverbinder	1x pro Jahr	Sichtprüfung; bei Defekt austauschen	☐
Funkbedienung	1x in 2 Jahren	Wand-Handsender - Batterien überprüfen; bei bedarf austasuchen	☐

Wartungsarbeiten durchgeführt von: _____

Wartungsarbeiten durchgeführt am: _____